



Art & Fenêtres

ABC

220 avenue de Versailles
75016 Paris

Tél. : 01 45 20 92 47

E-mail : artetfenetres@abc-paris.fr

DEVIS N° 05527c

Date : 06/03/2023

Code Client : SCH013

Tél. : /0627502452

E-mail : agv.schnell@yahoo.fr

Madame Aurélie SCHNELL

15 rue Fourcoy

75017 PARIS

Votre contact : AROYAN Jonas - 06 18 90 65 25 - artetfenetres@abc-paris.fr

Date de visite préalable : 12/07/2022

Délai : 10 à 12 semaines de fabrication après métrage

Adresse du chantier : Madame Aurélie SCHNELL - 15 rue Fourcoy - - 75017 PARIS

Réf. : Fenêtres PVC Dépose totale

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p>Menuiserie PVC Art et Fenêtres de conception et fabrication Française : Gamme 77 mm Concerto.</p> <p>Profilé REHAU à structure multi-chambre. Profilé ouvrant de forme « arrondie » sur sa face extérieure, 77 mm d'épaisseur et 6 chambres d'isolation. Traverse basse de l'ouvrant avec rejet d'eau intégré. L'étanchéité entre le dormant et l'ouvrant est assurée par 2 joints à doubles lèvres. Les joints d'étanchéité et de vitrage sont de coloris gris pastel pour une belle finition. Les Parcloles moulurées permettant le maintien du vitrage sont ajustées avec des coupes d'onglets.</p> <p>Battement étroit avec poignée centrée sur les menuiseries 2 vantaux (116 mm pour les fenêtres et de 162 mm pour les portes fenêtres, possibilité suivant dimensions de 116 mm pour les portes fenêtres impossible si serrure). Poignée décalée sur les portes fenêtres avec serrure.</p> <p>La fermeture est assurée par une crémone et des gâches en acier zingué haute résistance. Ferrage des menuiseries « à la française » par fiches laquées à visserie cachée, axe à bille et fourreau en polyamide permettant un fonctionnement optimal. Pour un meilleur confort d'utilisation, verrou en partie basse du vantail secondaire. Gâche de sécurité renforcée sur la traverse basse pour les menuiseries « oscillo-battant 1 vantail et 2 vantaux ».</p> <p>Renforts en acier galvanisé mis en place dans les profilés suivant l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).</p> <p>Vitrage d'épaisseur 28 mm avec isolation thermique renforcé et gaz argon (composition de base en 4.20.4). Le vitrage bénéficie du label Cékal garantissant qualité, performance et fiabilité de celui-ci.</p> <p>Certificats et attestations : Le classement AEV (permet de mesurer la résistance de la menuiserie aux éléments AIR-EAU -VENT) est : A4-E7B-VA2 (sauf coulissant 2 vantaux). Avis technique du CSTB n° 6/12-2028. Label ACOTHERM : AC1 TH11 avec le vitrage 4.20.4 ITR+GAZ Argon. Caractéristiques certifiées par le certificat du CSTB n° 4980D-84-69.</p> <p>Photo ou dessin non contractuels.</p> <p>Séjour et Chambres : Fenêtre 2 vantaux Haut 2150 mm x Larg 1160 mm</p> <ul style="list-style-type: none">. Gamme CONCERTO. Teinte PVC : Blanc. Dépose totale. Dim. passage hauteur et largeur	3	1 800,98	5 402,94	3

